

聚氨酯泵

材质：合金钢及工程不锈钢及工程及其他材料制造。可按客需定做；
流量（克，毫升/转）：0.15、0.3、0.6、1.0、3.0、6.0、15、30、90、其他型号可定做；
输送介质粘度：1-1000,000厘泊；
最高进口压力：20公斤。最高300度；
使用温度：最低负15度。最高300度；
型号扭力：0.12CC到3CC；扭力在3-27N/M左右。4CC到35CC；扭力在12-50 N/M左右（取决于介质粘度）；
外型尺寸：0.15到3CC；长7CM，宽6.5CM，高10CM；
4到35CC；长12.3CM，宽8.2CM；高13.5CM；
转速范围：合理转速180转；
密封选择：机械密封、填料密封、轴封等。本产品默认进口氟胶骨架密封，密封性能好，耐磨、耐热、自润滑等优点；
可选机电：伺服电机/变频电机/减速电机；
应用范围：胶水、AB胶、硅胶、聚氨酯、热融胶水、油漆涂料、化工罐装、医药罐装、饮料罐装、食品罐装、点胶机、滴胶机、喷涂机、涂覆机等

聚氨酯泵

联系方式

官网：<http://www.wekmjd.com>

公司：深圳市威尔卡茂机电有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新和大道6-18号-大宏高新科技园403

姓名：李先生

邮件：15818622116@163.com

电话：13924678518

传真：0755-23019266

手机：15818622116

QQ：1932458333

微信：15818622116

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：